

МАКСИ-ЛИФТ

Ковши для сельскохозяйственной техники



Ковши, рассчитанные на предельный режим работы



Полиэтилен: применяется при работе с пищевыми продуктами



Нейлон: применяется при работе с горячими и жесткими веществами



Уретан: применяется при работе с липкими и жесткими веществами



Ковши, рассчитанные на жесткий режим работы



Полиэтилен: применяется при работе с пищевыми продуктами



Нейлон: применяется при работе с горячими и жесткими веществами



Уретан: применяется при работе с липкими и жесткими веществами



Ковши, рассчитанные на жесткий режим работы



Полиэтилен: применяется при работе с пищевыми продуктами



Нейлон: применяется при работе с горячими и жесткими веществами



Уретан: применяется при работе с липкими и жесткими веществами




Ковши, рассчитанные на нормальный режим работы / Стальные ковши



КОВШ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ
Полиэтилен: применяется при работе с пищевыми продуктами



СТАЛЬНОЙ КОВШ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ Сборная стальная конструкция



КОВШ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ДИГГЕР Имеет функцию очистки упакованных материалов



Болты и запасные части для подъемников



МАКСИ-СПЛАЙС
Крепежные системы




Подвесные подшипники для винтового конвейера



Специальные изделия из полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы

Maxi-Lift Inc.®

MAXILIFT.COM
972.735.8855



Единственный поставщик ковшей для подъемников

16400 Midway Road, Addison, TX 75001 P.O. Box 700008, Dallas, TX 75370-0008
Факс: 972-735-8896 | Эл.почта: sales@maxilift.com

МАКСИ-ЛИФТ

Ковши для производственной техники

MAXI-TUFF
ELEVATOR BUCKETS

Ковши, рассчитанные на предельный режим работы



AA Нейлон: применяется при работе с горячими и жесткими веществами



AA Уретан: применяется при работе с колюще-режущими материалами



AA Полиэтилен: применяется при работе с пищевыми продуктами



TIGER-TUFF
INDUSTRIAL ELEVATOR BUCKETS

Ковши для производственных нужд



Ковши из нейлона и уретана

DI-MAX
DUCTILE IRON BUCKETS

Ковши из высокопрочного чугуна



AA Высокопрочный чугун: используется для работы в тяжелых эксплуатационных условиях



AC Высокопрочный чугун: используется для работы в тяжелых эксплуатационных условиях

MAXI-TUFF
ELEVATOR BUCKETS

Полуфронтальные ковши



MF Нейлон: применяется при работе с горячими и жесткими веществами



MF Уретан: применяется при работе с колюще-режущими материалами




MF Полиэтилен: применяется при работе с пищевыми продуктами



AA Сталь
С возможностью центробежной выгрузки




SC Сталь
Большая вместимость




MF, HF и LF Сталь Отсутствие фрагментов, вся конструкция – единое целое



AC Сталь Используется для работы с порошкообразными веществами



ACS Сталь
Имеет несколько отсеков



Сталь,
Ковши на заказ

Maxi-Lift Inc.®

MAXILIFT.COM
972.735.8855



Единственный поставщик
ковшей для подъемников

16400 Midway Road, Addison, TX 75001 P.O. Box 700008, Dallas, TX 75370-0008
Факс: 972-735-8896 | Эл.почта: sales@maxilift.com